



































# KNAUFCEILING Solutions

## DATASHEET Antaris



- ANTARIS beyaz, lamine bir mineral plakadır ve A Sınıfı ses emilimi sunar. ANTARIS, yangından korunma ve hijyenik bir tavan çözümü sağlar.
- Mükemmel ses emilimi (0.90  $\alpha_w$ )

- Yüksek ışık yansımaları (86%)
- ISO 5
- Perakende satış, ofisler ve toplantı odaları, kurulum odaları veya üretim alanları için idealdir.

<b>Kenar çeşitleri</b>		Board	Tegular 24/90	Tegular 15/90				
Tercihe bağlı ek kenar çeşitleri								
<b>Kalınlık (mm)</b>		15	15	15				
<b>Ölçüler (mm)</b>		600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600				
İsteğe bağlı ölçüler								
<b>Sistem</b>		Profil görünür ve çıkarılabilir - Sistem C						
<b>Ağırlık</b>		2.9 kg / m <sup>2</sup>						
<b>Renk</b>		 Beyaz						
<b>Ses emilimi</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.90$ EN ISO 11654'e göre - <b>Sınıfı A</b>						
		Frekans f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$	0.50	0.80	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = <b>0.90</b> ASTM C 423'e göre						
<b>Ses yalıtımı</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB EN ISO 717-1'e göre			CAC = <b>29</b> dB ASTM E 413-10'e göre			
<b>Ses azaltması</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 13$ dB EN ISO 717-1'e göre						
<b>Yangına tepki</b>		Euroclass <b>A2-s1, d0</b> EN 13501-1'e göre <b>Sınıfı A</b> as per ASTM E 84						
<b>Işık yansımасы</b>		<b>86%</b>						
<b>Isı iletkenliği</b>		$\lambda = 0.040$ W/mk EN 12667'e göre						
<b>Nem direnci</b>		<b>95% RH</b>						
<b>Temiz oda</b>		<b>ISO 5</b> as per EN ISO 14644-1'e göre						
<b>İç hava kalitesi</b>		 A+	 E1					
<b>Temizlenebilirlik</b>								
<b>Sürdürülebilirlik</b>		 43%	 EN ISO 14025	 EC 1272/2008 Art. 6.1 G	 M1+		<a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>	