

4 PAHLI TAVAN ALÇIPANI (FX 4P)

ÜRÜN TANIMI

ALÇIPAN ASMA TAVAN SİSTEMLERİNDE KULLANILAN , DÖRT KENARI PAHLI , DÜZGÜN YÜZEYLİ , ESNEK HAFİF ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP A

KULLANIM ALANLARI

4 PAHLI ALÇIPAN TÜM KENARLARI VE PAHLI YAPISI SAYESİNDE ŞAŞIRTMA YAPILMASINA GEREK KALMADAN EK YERLERİNE DERZ DOLGUSU VE DERZ BANDI UYGUN VE DÜZGÜN ŞEKİLDE UYGULANARAK , MÜKEMMEL YÜZEY KALİTESİ SAĞLAR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	12,5 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip A	TS EN 520+A1
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	8 - 9	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltmiş kenar (İK)	-
Kısa kenar tipi	-	İnceltmiş kenar (İK)	-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2750	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 1000	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	EN 12524
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 550	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 210	TS EN 520+A1

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
4 Pahlı Tavan Alçıpan® 12,5 mm	1200	2000	yakl. 8,5	50	418147

ÖZELLİKLERİ

- TÜM KENARLARI PAHLI
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN