

# FLEX ALÇIPAN (FX)

## ÜRÜN TANIMI

İÇ MEKANLARDA KULLANILAN DÜZGÜN YÜZEYLİ , ESNEK VE HAFİF ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ FİLDİŞİ ,ARKA YÜZÜ GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR.

**KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP A**

## KULLANIM ALANLARI

FLEX ALÇIPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE ,ÖZELLİKLE İÇ MEKAN ASMA TAVAN, BÖLME DUVAR ,DUVAR GİYDİRME VE KURU SIVA DUVAR KAPLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm (Herkül)	Standart
Plaka tipi	-	Tip A	Tip A	Tip A	Tip A	TS EN 520+A1
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m <sup>2</sup>	6,5 - 7,5	8 - 9	11 - 12	14 - 15	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltilmiş kenar (İK)				-
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)				-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	+0,72 / -0,72	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2000	r ≥ 2750	-	-	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 500	r ≥ 1000	-	-	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,25	0,25	0,25	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	10	10	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	4	4	4	EN 12524
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302,4	TS EN 520+A1

## ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Flex Alçıpan® 9,5 mm	1200	2500	yakl. 7,5	60	57859
	1200	2800	yakl. 7,5	60	57857
Flex Alçıpan® 12,5 mm	1200	2500	yakl. 8,5	50	5407
	1200	2600	yakl. 8,5	50	50576
	1200	2700	yakl. 8,5	50	24459
	1200	2800	yakl. 8,5	50	10373
	1200	2900	yakl. 8,5	50	102644
	1200	3000	yakl. 8,5	50	10374
Flex Alçıpan® 15 mm	1200	2500	yakl. 11,5	30	147485
	1200	2800	yakl. 11,5	30	133064
Herkül Alçıpan® 18 mm	1200	2000	yakl. 14	30	88275
	1200	2500	yakl. 14	30	88276

## ÖZELLİKLERİ

- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN  
BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN