

HERFORM ALÇIPAN (HRF)

ÜRÜN TANIMI



İÇ MEKANLARDA KULLANILAN , KURU VE ISLAK OLARAK ŞEKİLLENDİRİLEBİLME ÖZELLİĞİ BULUNAN ESNEK ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ FİLDİŞİ , ARKA YÜZÜ GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP A

KULLANIM ALANLARI

HERFORM ALÇIPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE , ÖZELLİKLE İÇ MEKAN EĞRİSEL YÜZEY, DAİRESEL KOLON KİRİŞ KAPLAMALARI , ASMA TAVAN , BÖLME DUVAR VE DUVAR GİYDİRME UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	6,5 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip A	TS EN 520+A1
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	5 - 6	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltmiş kenar (İK)	-
			
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)	-
			
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 1000	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 300	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	EN 12524
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 280	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 109	TS EN 520+A1

ÖZELLİKLERİ

- YÜKSEK ESNEKLİK
- KOLAY ŞEKİL ALMA
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Herform Alçıpan® 6,5 mm	1200	3000	yakl. 6	60	133421

BİZE ULAŞIN