

MOULDBOARD (MWR)

ÜRÜN TANIMI



ISLAK HACİM VE NEMLİ ORTAMLARDA KULLANILABİLEN SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMIŞ KÜF ÖNLEYİCİ VE KÜFE KARŞI DİRENÇ SAĞLAYAN DÜZGÜN YÜZEYLİ ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ YEŞİL ,ARKA YÜZÜ GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 -TİP FH1

KULLANIM ALANLARI

MOULDBOARD TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE ,ÖZELLİKLE İÇ MEKAN ASMA TAVAN, BÖLME DUVAR ,DUVAR GİYDİRME KURU SIVA DUVAR KAPLAMA , ŞAFT DUVARI VE ISLAK HACİM UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	12,5 mm	15 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip H1	Tip H1	TS EN 520+A1
Yangına tepki	sınıf	A2-s1,d0	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	10 - 11	11 - 12	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltmiş kenar (İK)		-
				
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)		-
				
Küfe karşı direnç	puan	10*	10*	ASTM D 3273-12
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2750	-	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 1000	-	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m.K)	0,25	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	4	EN 12524
Toplam su emme (Tip H1)	%	≤ 5	≤ 5	TS EN 520+A1
Yüzey su emme (Tip H1)	g/m ²	≤ 180	≤ 180	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 550	≥ 650	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 210	≥ 250	TS EN 520+A1

ÖZELLİKLERİ

- NEME DAYANIM
- KÜFE DAYANIM
- ÜZERİNE FAYANS SERAMİK VB UYGULANABİLİRLİK
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Mouldboard® Küfe ve Suya Dayanıklı Alçıpan® (MWR) 12,5 mm	1200	2500	10,5	50	280655
Mouldboard® Küfe ve Suya Dayanıklı Alçıpan® (MWR) 15 mm	1200	2500	12	30	289216

BİZE ULAŞIN