

SUYA VE YANGINA DAYANIKLI ALÇIPAN (WRFR)

ÜRÜN TANIMI

YANGINA DAYANIM SÜRESİ ARTTIRILMIŞ VE SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMIŞ, DÜZGÜN YÜZEYLİ, HAFİF ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ PEMBE ARKA YÜZÜ YEŞİL-GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP HF

KULLANIM ALANLARI

WRFR ALÇIPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE, ÖZELLİKLE İÇ MEKAN ASMA TAVAN, BÖLME DUVAR, DUVAR GİYDİRME KURU SIVA DUVAR KAPLAMA VE ŞAFT DUVARI UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	12,5 mm	15 mm	18 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip HF	Tip HF	Tip HF	TS EN 520+A1
Yangına tepki sınıfı	-	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	8 - 9	12,5 - 13	14 - 15	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltilmiş kenar (İK)			-
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)			-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	+0,72 / -0,72	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2750	-	-	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 1000	-	-	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m.K)	0,25	0,25	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	10	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	4	4	EN 12524
Çekirdek kohezyonu	dk	≥ 15	≥ 15	≥ 15	TS EN 520+A1
Toplam su emme (Tıp H2)	%	≤ 10	≤ 10	≤ 10	TS EN 520+A1
Yüzey su emme (Tıp H2)	g/m ²	≤ 220	≤ 220	≤ 220	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 550	≥ 650	≥ 774	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 210	≥ 250	≥ 302,4	TS EN 520+A1

ÖZELLİKLERİ

- NEME DAYANIM
- YANGINA DAYANIM
- ÜZERİNE FAYANS SERAMİK VB UYGULANABİLİRLİK
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

**ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN**

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (ade/palet)	Ürün Kodu
Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan® (WRFR) 12,5 mm	1200	2500	8,68	50	88338
	1200	2600	8,68	50	133334
	1200	2700	8,68	50	133335
	1200	2800	8,68	50	88339
	1200	2900	8,68	50	201900
	1200	3000	8,68	50	88340
Suya ve Yangına Dayanıklı Alçıpan® (WRFR) 15 mm	1200	2500	12,5	30	133337
	1200	2800	12,5	30	148560

BİZE ULAŞIN