

# VIDİPAN

## ÜRÜN TANIMI



YÜKSEK DEĞERLERDE SES YALITIMI SAĞLAYAN ,FİBER ALÇI TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN , SELÜLOZ KATKILI ÖZEL ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR.

**KALİTE BELGESİ :** EN 15283 - 2  
ETA - 07/0086

## KULLANIM ALANLARI

VIDİPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE ,ÖZELLİKLE DIŞ CEPHE DUVARLARININ İÇ YÜZEYLERİNDE ,BÖLME DUVAR VE GİYDİRME UYDUMAGALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	10 mm	12,5 mm	15 mm	Standart
Yangına tepki	sinif	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	EN 13501
Ağırlık	kg/m <sup>2</sup>	11,80	14,75	17,70	-
Uzun kenar tipi	-	Küt kenar (KK) , Pahlı kenar (VT)			-
					
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)			-
					
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	EN 15283-2
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	EN 15283-2
Kalınlık toleransı	mm	+0,2 / -0,2	+0,2 / -0,2	+0,2 / -0,2	EN 15283-2
Isı iletkenlik λ	W/(m.K)	0,30	0,30	0,30	EN ISO 10456
Su buharı geçirgenliği	μ	21	21	21	EN ISO 10456
Eğilme dayanımı	N/mm <sup>2</sup>	4,5	4,5	4,5	ETA-07-0086
Kesme dayanımı	N/mm <sup>2</sup>	1,4	1,4	1,4	ETA-07-0086
Çekme dayanımı	N/mm <sup>2</sup>	2,3	2,3	2,3	ETA-07-0086

## ÖZELLİKLERİ

- NEME DAYANIM
- ÇİVİ ÇAKILABİLME
- YÜKSEK ISI VE SES YALITIMI
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN  
BİZE ULAŞIN

## ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Kalınlık (mm)	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m <sup>2</sup> )	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Vidipan® Duvar Plakası (küt kenar)	10	1200	2500	11,80	50	71778
Vidipan® Duvar Plakası (pahlı kenar)		1200	2500	11,80	50	71871
Vidipan® Duvar Plakası (küt kenar)	12,5	1200	2500	14,75	40	108854
Vidipan® Duvar Plakası (pahlı kenar)		1200	2500	14,75	40	71874
Vidipan® Duvar Plakası (küt kenar)	15	1200	2500	17,70	35	58749
Vidipan® Duvar Plakası (pahlı kenar)		1200	2500	17,70	35	104238

BİZE ULAŞIN