

YANGINA DAYANIKLI ALÇIPAN (FRDF)

ÜRÜN TANIMI



YANGINA DAYANIM SÜRESİ ARTTIRILMIŞ ,CAM , ELYAF KATKILI DÜZGÜN YÜZEYLİ ,YOĞUNLUĞU ARTTIRILMIŞ ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ PEMBE , ARKA YÜZÜ GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP DF

KULLANIM ALANLARI

FRDF ALÇIPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE ,ÖZELLİKLE YANGIN DAYANIMI TALEP EDİLEN İÇ CEPHE UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	12,5 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip DF	TS EN 520+A1
Yangına tepki	Sınıf	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	11 - 12	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltilmiş kenar (İK)	-
			
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)	-
			
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2750	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 1000	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik λ	W/(m·K)	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	EN 12524
Çekirdek kohezyonu	dk	≥ 15	TS EN 520+A1
Yoğunluk	kg/m ³	≥ 800	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 550	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 210	TS EN 520+A1

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Yangına Dayanımlı Alçıpan® (FRDF) 12,5 mm	1200	2500	11,2	50	477354

ÖZELLİKLERİ

- YANGIN DAYANIMI
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN