

SUYA DAYANIKLI ALÇIPAN (WR)

ÜRÜN TANIMI

ISLAK HACİM VE NEMLİ ORTAMLARDA KULLANILABİLEN SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİ KAZANDIRILMIŞ DÜZGÜN YÜZEYLİ HAFİF ALÇIPAN ÇEŞİDİDİR. ÖN YÜZÜ YEŞİL ,ARKA YÜZÜ GRİ RENKLİ KAĞIT KAPLIDIR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 520 + A1 - TİP H

KULLANIM ALANLARI

WR ALÇIPAN TÜM KURU YAPI SİSTEMLERİNDE ,ÖZELLİKLE İÇ MEKAN ISLAK HACİM ASMA TAVAN, BÖLME DUVAR , DUVAR GİYDİRME KURU SIVA DUVAR KAPLAMA VE ŞAFT DUVARI UYGULAMALARINDA KULLANIMA UYGUNDUR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tanım	Birim	9,5 mm	12,5 mm	15 mm	18 mm	Standart
Plaka tipi	-	Tip H	Tip H	Tip H	Tip H	TS EN 520+A1
Yangına tepki sınıfı	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	TS EN 520+A1
Ağırlık	kg/m ²	7 - 7,5	8 - 9	11 - 12	13,5 - 14	-
Uzun kenar tipi	-	İnceltmiş kenar (İK)				-
Kısa kenar tipi	-	Küt kenar (KK)				-
Genişlik toleransı	mm	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	+0 / -4	TS EN 520+A1
Uzunluk toleransı	mm	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	+0 / -5	TS EN 520+A1
Kalınlık toleransı	mm	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	+0,5 / -0,5	+0,72 / -0,72	TS EN 520+A1
Kısa kenarın diklikten sapması (1 m plaka genişliği için)	mm	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	TS EN 520+A1
Kuru eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 2000	r ≥ 2750	-	-	TS EN 520+A1
Islak eğilme yarı çapı	mm	r ≥ 500	r ≥ 1000	-	-	TS EN 520+A1
Isı iletkenlik A	W / (m·K)	0,25	0,25	0,25	0,25	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (kuru)	μ	10	10	10	10	EN 12524
Su buharı geçirgenliği (ıslak)	μ	4	4	4	4	EN 12524
Toplam su emme (Tip H2)	%	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	TS EN 520+A1
Yüzey su emme (Tip H2)	g/m ²	≤ 220	≤ 220	≤ 220	≤ 220	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (uzun kenar doğrultusunda)	N	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774	TS EN 520+A1
Eğilmede kırılma yükü (kısa kenar doğrultusunda)	N	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302,4	TS EN 520+A1

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Tanım	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg/m ²)	Paketleme (adet/palet)	Ürün Kodu
Suya Dayanıklı Alçıpan® (WR) 9,5 mm	1200	2500	7,5	60	49817
	1200	2800	7,5	60	900240
Suya Dayanıklı Alçıpan® (WR) 12,5 mm	1200	2500	8,2	50	9887
	1200	2600	8,2	50	24525
	1200	2700	8,2	50	133347
	1200	2800	8,2	50	24526
	1200	2900	8,2	50	102645
	1200	3000	8,2	50	24527
Suya Dayanıklı Alçıpan® (WR) 15 mm	1200	2500	12	30	148581
	1200	2800	12	30	33069

ÖZELLİKLERİ

- NEME DAYANIM
- ÜZERİNE FAYANS SERAMİK VB UYGULANABİLİRLİK
- TEMİZ VE KOLAY MONTAJ
- ZAMAN TASARRUFU
- YÜKSEK YÜZEY KALİTESİ

ÖZEL ÖLÇÜ VE İMALATLAR İÇİN
BİZE ULAŞIN

BİZE ULAŞIN