

T-24 PRO/30 - PRO/40 TAŞIYICI PROFİLLERİ

ÜRÜN TANIMI

MODÜLER ASMA TAVAN SİSTEMLERİNDE KULLANILAN ANA VE ARA TAŞIYICI PROFİLDİR.

KALİTE BELGESİ : TS EN 13964

SİSTEM PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

SES YALITIMI , YANGIN DAYANIMI VB. PERFORMANS DEĞERLERİ , SİSTEM VE BİLEŞENLERİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.

GENEL ÖZELLİKLER

Profil tipi	Kalınlık (mm)	Ağırlık (kg/m)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Uzunluk (mm)	Paketleme (adet/bağ)
T24 ANA PRO 40 TAŞIYICI PROFİLİ	0,40	0,402	24	38	3600	25
T24 ARA PRO 40 TAŞIYICI PROFİLİ		0,35		28,4	1200	50
T24 ARA PRO 40 TAŞIYICI PROFİLİ		0,35			600	75
T24 ANA PRO 30 TAŞIYICI PROFİLİ	0,30	0,26		30	3600	25
T24 ARA PRO 30 TAŞIYICI PROFİLİ		0,23		25	1200	50
T24 ARA PRO 30 TAŞIYICI PROFİLİ		0,23			600	75

ÖZEL BOY VE KALINLIKTAKİ ÜRETİMLER İÇİN BİZE ULAŞIN

STOKLAMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

- PROFİLLER BAĞ OLARAK PAKETLENİR.
- PROFİLLERİN İSLANMAMASI GEREKİR.
- AMBALAJLAR DÜZ ,KURU , TEMİZ BİR ALANDA STOKLANMALIDIR.

BİZE ULAŞIN